

## Naprave za merjenje trdote Rockwell, Super-Rockwell, Brinell

Robustne in preproste za uporabo. Za ročno merjenje trdote - Rockwell-, Super Rockwell in Brinell.

| Koda              | Durotwin<br>963-102 R                          | Durotwin z<br>Brinellom (pogojno)<br>963-102 R<br>+56AAE552 | Durotwin Plus<br>963-103                         |
|-------------------|--|---|--|
| Rockwell          | Skale A - D - C (diamantna konica)             |   |  |
|                   | Skale F - B - G (1/16" jeklena kroglica)       |   |  |
|                   | Skale H - E - K* (1/8" jeklena kroglica)       |   |  |
| Super<br>Rockwell | Skale 15N - 30N - 45N (diamantna konica)       |   |  |
|                   | Skale 15T - 30T - 45T (1/16" jeklena kroglica) |   |  |
| Brinell           | -  | Skala HBW 1/30<br>(1mm karbidna kroglica)                   | Skala HBW 5/125<br>(5mm karbidna kroglica)       |
|                   | -  | Skala HBW 2,5/187,5<br>(2,5mm karbidna kroglica)            | Skala HBW 2,5/187,5<br>(2,5mm karbidna kroglica) |
|                   | -  | -   | Skala HBW 2,5/62,5<br>(2,5mm karbidna kroglica)  |
|                   | -  | -   | Skala HBW 2,5/31,25<br>(2,5mm karbidna kroglica) |



S963-102 R



S963-103

| Koda                      | 963-103   |                     |                          |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------|
|                           | 963-102 R   |                     |                          |
|                           | Rockwell  | Super Rockwell      | Brinell                  |
| Predobremenitev (N)       | 98,07   | 29,42               | 98,07                    |
| Testna sila (N)           | 588,4; 980,7; 1471  | 147,1; 294,2; 441,3 | 306,5; 612,9; 1226; 1839 |
| Stopnjevanje              | 03,5 HR   | 1 HR                | -                        |
| Prikaz                    | Analogen  |                     | Standard mikroskop*      |
| Maks. višina obdelovanca  | 105 mm (z pokrovom vretena) 170 mm (brez pokrova vretena) |                     | -                        |
| Maks. globina obdelovanca | 150 mm na vsaki strani merilne enote                      |                     | -                        |
| Masa                      | 44 kg   |                     | 48 kg                    |

\* dodatna oprema TM 505 - opcija



S176-811CED

Proizvajalec si pridržuje pravico do tehničnih sprememb